

Ручной размагничиватель HD1, HD2



SAV 890.70

Для индивидуального использования.
Портативный ручной размагничиватель (демагнетизатор)
в легком защитном корпусе.

Назначение:

- Применяется для размагничивания (устранения остаточного магнитного поля) стальных заготовок, инструмента и оснастки.
- Возможно применения для размагничивания сыпучих материалов.

Особенности:

- Облегченный корпус для упрощения применения;
- Размеры рабочей поверхности размагничивателя: 150x95 мм
- Глубина поля размагничивания: 30 мм
- Электропитание: 220-240 В/50 Гц
- Потребляемая мощность: 220 Вт
- Напряженность размагничивающего поля: 10 000 А/м
- Длина кабеля электропитания: 3 м
- Класс защиты: IP 42

- Автомат. выкл. при температуре: > 50°C
- Продолжительность непрерыв. работы: <5мин.
- Продолжительность рабочего цикла: 50%



Тип	Размеры рабочей поверхности	Электропитание	Глубина поля размагничи-я	Вес в кг
HD 1	105 x 75 мм	220 - 240 V / 50 Гц	20 мм	1,9 кг
HD 2	150 x 95 мм	220 - 240 V / 50 Гц	40 мм	2,2 кг

Пример заказа:

Ручной размагничиватель SAV 890.70 - HD1 или HD2

Название: SAV № - Тип

Ручной размагничиватель



SAV 890.71

Для размагничивания инструмента и оснастки.

Назначение:

Для размагничивания заготовок, сверл, резцов, пробойников, штоков и т.п.

Особенности:


- Прочный пластиковый корпус.
- Включение кнопкой с подсветкой.
- Защита от перегрева при помощи термopедохранителя.
- Большая мощность, возможно использование для размагничивания сыпучих материалов

Диаметр рабочего отверстия: 40 мм

Электропитание: от сети 230 В / 50 Гц

Рабочий цикл: 10 %

Макс. время работы: 10 сек



Ручной размагничиватель SAV 890.71
Не предназначен
для непрерывного использования!

Пример заказа:

Ручной размагничиватель SAV 890.71

Название: SAV № - Тип