



ПРИМЕНЕНИЕ

В качестве вспомогательного магнитного патрона совместно с основным фиксирующим магнитным патроном/плитой для закрепления малоразмерных тонких деталей. Возможно применение для закрепления вспомогательного оборудования или оснастки.



ОСОБЕННОСТИ

- Рабочая зона: на верхней торцевой поверхности патрона.
- Управление «Вкл./Выкл.» при помощи специального ключа, слот управления расположен на боковой поверхности магнитного патрона.
- Параллельное расположение полюсов.
- Возможность механического закрепления патрона. Резьбовые отверстия на нижней торцевой стороне).

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Количество магнитопроводов: 3
- Магнитопровод:
 - диаметр 50 мм – 6 мм сталь / 1,5 мм латунь
 - диаметр 80 мм – 8 мм сталь / 2 мм латунь

мм					Н	грп	кг
A	B ^{+0.5} ₋₂	C	D	E	Ном. удерж. сила	Макс. об./мин	Вес
50	50	25	35	4 x M5	85	450	0.7
80	65	50	60	4 x M6	500	400	2.2

ПРИМЕР ЗАКАЗА

Название SAV № - A
 Магнитный патрон постоянный SAV 244.10 - 80